



길우-JRI 자기도형기록계 트랜살렝

장점

트랜살렝은 독립적으로 설치 사용할 수가 있는 기록계로서 특별히 온도에 따라 손상될 수 있는 상품의 이송시에 사용합니다. 수년간에 걸쳐서 완성된 제품으로 온도감응 가스소자를 사용하여 만드는 JRI의 기술이 만드는 기종입니다.

이송하는 음식물에 아무 해가 되지 않는 위생적인 중성가스를 충전하여 제작된 이 소자는 구리 모세관에 본체와 연결되어 있고 스테인리스 철로 되어 있습니다. 온도의 변화는 회전 기록판 위에 직접 나타나게 됩니다.

인체공학적 설계: 사용자가 편리하게 사용하고 또한 자료 처리를 편하게 하기 위해 트랜살렝은 도표에 접근시켜 탈착할 수 있는 테이프에 의한 설정 방식을 사용하고 기록속도를 바꾸려고 할 때는 원하는 속도에 맞는 테이프를 설치하기만 하면 됩니다.

테이프는 한 기록계에서 또 다른 기록계로 교체가 가능합니다. 견고하게 방수형으로 제작되었고 작은공간을 차지하는 이 트랜살렝은 관찰하려는 외부위치에 아주 쉽게 부착할 수 있습니다.

두가지 측정방법: 또 한가지 측정 방법을 수용할 수가 있어서 두 곳의 지점의 온도를 쫓 수가 있습니다. 예를 들면 측정하려고 하는 곳의 문에 가까운 온도도 측정하려고 할 때 사용할 수가 있습니다.

독립 설치 사용: 트랜살렝은 완전 독립적으로 자체 전원으로 측정하고 기록하고 인쇄할 수가 있습니다. 자동동작시에 한번 설치된 전지로 6개월을 사용할 수가 있습니다.

응용 분야

온도에 따라 손상되는 상품을 제어된 온도로 이송할 때 사용

운송규정 NF EN 12830에
부합하는 제품임

기술적 특성	
온도 측정범위	-25~ +25도씨
동작 환경 온도	-30~ +65도씨
크한	-30~ +70도씨
보관조건	-40~ +85도씨
정확도	+/-2도씨 2급
분해능	0.5도씨
기록시간	28일에 1회전이나 7일에 1회전이나 24시간에 1회전을 테이프를 바꾸어서 설정 0도 위치에서 7일에 1회전용은 시간당 2밀리 24시간에 1회전용은 시간당 14밀리
도표이동속도	수정
구동	건전지 1.5볼트(LR6)
전원	기록판: 90미터 길이 사용
수명	건전지: 6개월
기록지	회전식 종이 도표 직경 100밀리
감지기	기본: 2m 별매: 100미터 길이의 동 모세관에 연결된 스테인리스 강 관(1채널기록계) 100미터나 20미터(2채널기록계)
보호	IP65
크기	282*234*83밀리미터
무게	1채널용 1.5킬로: 2채널용 2.3킬로

품목	기록계	도표	섬유본
1채널 7일 기록계	13821.07	D32980	S97601(자주색)
2채널 7일 기록계	13822.07	D32990	S97601(자주색)
1채널 24시간 기록계	18321.02	D33000	S97601(자주색)
2채널 24시간 기록계	13822.02	D33010	S97601(자주색)
1채널 28일 기록계	13821.04	D33020	S97601(자주색)
2채널 28일 기록계	13822.04	D33020	S97602(적색)
제거형 테이프 7일형	19904.00		
제거형 테이프 24시간형	19905.00		
제거형 테이프 28일	19907.00		

서울시 영등포구 양평동 3가 40-2

에이스테크노타워 703호

길우트레이딩

전화 02)2636-0009(대) 팩스 02)2636-4753



운반과 운송 Transport, logistics



저장 Storage



47

견고하게 *Heavy duty*
방수형으로 설계된 *and waterproof*
운송용 기계식 온도기록계 *for transport*