# 표준 압력 발생기 PG6000-STD

## [ 특장점 및 규격 ]

- 1. 압력 제어 범위: 300~ 1100hPa
- 2. 압력 제어 정확도: ±0.010%FS
- 3. 압력 제어 분해능: 0.001hPa
- 4. 제어 안정도: ±0.002%FS
- 5. 제어 속도: 5~ 100hPa/mm 조절 (부하1L)
- 6. 압력 측정 범위: 100~ 1100hPa
- 7. 압력 정확도: ±0.010%FS(최적)
- 8. 압력 분해능:  0.001hPa
- 9. 표준 정압기: 내장 또는 외장
- 10. 교정 주기: 365일
- 11.  표시기:  9인치 경사 TFT 액정 모듈
- 12. 접촉판: 용량성 터치 스크린
- 13. 후광: LED후광 방식, 밝기 조절가
- 14. 연결: RS232/485, USB, 랜, 와이파이
- 15. 압력 연결: ¢4 신속 체결형
- 16. 전원: 100~ 240VAC, 50/60Hz, 50W(최대)
- 17. 외부 표준 인터페이스: RS232
- 18. 사용 환경온도: 10~ 40℃
- 19. 사용 환경 습도: 10~ 95%RH(비이슬)
- 20. 사용 환경 압력: 100~ 1100hPa
- 21. 보관 환경온도: -20~ +70℃
- 22. 예열시간: ＜5분
- 23. 자료 이력 주기: 1초~ 24시간
- 24. 자료 기록 시간: 내부 기억 용량에 준함
- 25. EMC: EN 50081-1 Class B, EN 5008-2 Class B
- 26. ESD 보호: ±25KV
- 27. 무게: 16.5kg
- 28. 크기: 442× 389× 190mm(4U표준 19인치 랙)

서울시 영등포구 선유로 33길 15(양평동3가, 에이스테크노타워 703호)
TEL: 02-2636-0009 FAX: 02-2636-4753
www.gilwoo.co.kr E-mail : giltron@naver.com